



## ТЕХНІЧНИЙ ОПИС ПРОДУКТУ

### SUNOCO SUPER C SYNTHETIC BLEND 10W-40 CK-4

#### ОПИС ПРОДУКТУ

SUNOCO SUPER C SYNTHETIC BLEND 10W-40 CK-4 це високоякісна моторна олива для важко навантажених дизельних двигунів, виготовлена із синтетичних і традиційних базових олив найвищої якості та новітній технології присадок. Ця олива розроблена таким чином, щоб відповідати або перевищувати гарантійні вимоги більшості виробників дизельних двигунів, а також специфікацію API CK-4 і призначена для використання в потужних дизельних двигунах, обладнаних системою рециркуляції газів EGR. SUNOCO SUPER C SYNTHETIC BLEND 10W-40 CK-4 забезпечує надійний захист, підвищену стійкість до окислення та відмінну стабільність до зсуву порівняно з будь-якою попередньою сервісною категорією API C на сьогоднішній день.

#### ОСОБЛИВОСТІ ТА ПЕРЕВАГИ

SUNOCO SUPER C SYNTHETIC BLEND 10W-40 CK-4 створена для сучасних двигунів, обладнаних ERG/SCR, а також старих дизельних двигунів. Зменшує утворення шламу, має відмінний контроль сажі та мінімізує вартість експлуатації, максимізуючи термін служби обладнання. SUNOCO SUPER C SYNTHETIC BLEND 10W-40 CK-4 розроблена для захисту систем обробки вихлопних газів, забезпечує чудові антиокислювальні характеристики та високотемпературну стабільність і надзвичайну стабільність до зсуву. Вона має чудову прокачуваність при низьких температурах і захищає від іржі та корозії корінні та шатунні підшипники, а також перешкоджає утворенню шламу та лаку.

#### ЗАСТОСУВАННЯ

SUNOCO SUPER C SYNTHETIC BLEND 10W-40 CK-4 можна з повним успіхом використовувати в дорожніх дизельних вантажівках, поза шляховому дизельному обладнанні, сільськогосподарських тракторах, стаціонарному обладнанні та будь-якому транспортному засобі чи дизельному двигуні, де рекомендується олива сервісної категорії API CK-4 або попередніх і клас в'язкості 10W-40.

#### СПЕЦИФІКАЦІЇ/ДОПУСКИ

API CK-4, CJ-4, CI-4, CH-4, CI-4 PLUS • ACEA E9, E7 • Caterpillar ECF-3, ECF-2, TO-2 • Cummins CES 20086, Cummins CES 20081 • Detroit Diesel 93K222, 93K218 • Global DHD-1 • International Harvester / Navistar • Mack EOS-4.5, Mack EO-O Premium Plus • Mercedes-Benz 228.31 • MTU MTL 5044 Type 2.1 • Renault VI RLD-4, RLD-3 • Volvo VDS-4.5, VDS-4



## ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

КОД ПРОДУКТУ	6563
Клас в'язкості по SAE	10W-40
В'язкість, cSt @ 100 °C	14,4
В'язкість, cSt @ 40 °C	99,1
Індекс в'язкості	150
CCS, cP @ -25 °C	6200
Температура спалаху, °C	227
Температура застигання, °C	-45
Сульфатна зола, %	1,0
Цинк, %	0,127
Кальцій, %	0,107
Фосфор, %	0,115
Лужне число, (D2896)	10

## ЗДОРОВ'Я, БЕЗПЕКА ТА НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ

Відпрацьовані оливи не повинні скидатися в підземні або поверхневі джерела води, каналізаційні системи або сміттєві баки. Тривалий або повторний контакт з відпрацьованою оливою може спричинити захворювання шкіри. Тому завжди слід використовувати стерильні рукавички. Якщо частина шкіри контактує з відпрацьованим мастильним матеріалом, цю частину слід негайно промити великою кількістю води з милом. У разі подразнення або почервоніння шкіри, викликаного контактом, негайно зверніться до свого лікаря. Для отримання додаткової інформації зверніться до Паспорту Безпеки Матеріалу (MSDS).

Зазначені в цьому документі дані та специфікації OEM вказані відповідно до наших знань. Наведена технічна інформація містить типові характеристики та не повинна вважатися стандартом на продукт або стандартом, на підставі якого приймається або відхиляється поставлений продукт. Споживач зобов'язаний ознайомитися з посібником користувача свого обладнання та обрати відповідні мастильні матеріали, клас в'язкості та специфікацію для застосування. Зміст наданого Технічного Опису може змінюватись без повідомлення.

ТОВ «САНОКО ТРЕЙДІНГ» – ексклюзивний офіційний імпортер мастильних матеріалів американського бренду SUNOCO в Україні  
04071, Україна, м. Київ, вул. Верхній Вал, 28/12, БЦ Regus, тел. +38 (044) 33-44-556

E-mail: [contact@sunocoukraine.com](mailto:contact@sunocoukraine.com) Web: <https://sunocoukraine.com/> FB: <https://www.facebook.com/SunocoUkraine>